



Aluminium-Kunststoff-Fenster Programmübersicht 2009

System	System Skizze	Bautiefe in mm	Kammern	Ausführung	Verglasung	Uw-Wert ** (mit Warmer Kante)
Anschlagdichtungssysteme						
AKF 614		78,5	6/6	Aluschale aussen RAL nach Wahl oder Effekt-Farben innen weiß	Standard 2-fach / Ug 1,1	1,30
				Aluschale aussen RAL nach Wahl oder Effekt-Farben innen 9 Strukturfarben		
				Aluschale aussen RAL nach Wahl oder Effekt-Farben innen 6 Colorfarben	Mehrpreis 3-fach Ug 0,6	0,97
				Aluschale aussen RAL nach Wahl oder Effekt-Farben innen Nussbaum natur, Kirsche, Walnuss		
Mitteldichtungssysteme						
AKF 514 ***		78,5	5/5	Aluschale aussen RAL nach Wahl oder Effekt-Farben innen weiß	Standard 2-fach / Ug 1,1	1,28
				Aluschale aussen RAL nach Wahl oder Effekt-Farben innen 9 Strukturfarben		
				Aluschale aussen RAL nach Wahl oder Effekt-Farben innen 6 Colorfarben	Mehrpreis 3-fach Ug 0,6	0,94
				Aluschale aussen RAL nach Wahl oder Effekt-Farben innen Nussbaum natur, Kirsche, Walnuss		

Aluminium in matter Ausführung
Aluminium in Trend-Farben
Aluminium in Holzstruktur

Achtung:

Für Ausführung innen foliert ist eine verlängerte Lieferzeit erforderlich
Schrägfenster nur auf Anfrage
keine Rund-, Segment- und Korbbogenfenster

** Der hier angegebene Wert Uw in W/m²K bezieht sich auf die Referenzgröße 1230 x 1480mm nach DIN EN ISO 10077-1

*** Lieferbar ab 01.08.2009